

## Basissortiment

Plattenstärken / Plattenaufbauten / Gewichte



Mögliche Plattenstärken und Plattenaufbauten							mit HDF/MDF - Deckschichten				
Stärke	Aufbau <sup>1</sup>	Kernstruktur	Deckschichtstärken in mm				Dichte	Gewicht	2800 x 2070 mm	3050 x 1300 mm	2440 x 1220 mm
[mm]		[mm]	3	4	5	8	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg / Platte	kg / Platte	kg / Platte
12	3-Schicht	20.100.08.0	•				520	6,24	36,17	24,74	18,58
13	3-Schicht	20.130.08.0	•				480	6,24	36,17	24,74	18,58
15	3-Schicht	20.130.08.0	•				420	6,30	36,51	24,98	18,75
16	3-Schicht	20.130.08.0	•				400	6,40	37,09	25,38	19,05
18	3-Schicht	25.158.08.0	•				360	6,48	37,56	25,69	19,29
19	3-Schicht	25.168.08.0	•				340	6,46	37,44	25,61	19,23
19	3-Schicht	25.158.08.0		•			400	7,60	44,05	30,13	22,62
20	3-Schicht	25.168.08.0	•	•			410	8,20	47,53	32,51	24,41
21	3-Schicht	28.188.08.0	•				310	6,51	37,73	25,81	19,38
21	3-Schicht	25.168.08.0		•			400	8,40	48,69	33,31	25,01
22	3-Schicht	28.198.08.0	•				300	6,60	38,25	26,17	19,65
22	3-Schicht	28.188.08.0		•			380	8,36	48,45	33,15	24,89
25	3-Schicht	32.208.10.0		•	•		340	8,50	49,27	33,70	25,30
28	3-Schicht	36.238.10.0		•	•		370	10,36	60,05	41,08	30,84
30	3-Schicht	40.268.10.0			•		350	10,50	60,86	41,63	31,26
32	3-Schicht	40.268.10.0			•		330	10,56	61,21	41,87	31,44
35	3-Schicht	44.300.12.0			•		290	10,15	58,83	40,24	30,21
36	3-Schicht	44.268.10.0				•	412	14,83	85,97	58,81	44,15
38	3-Schicht	44.300.12.0				•	400	15,20	88,10	60,27	45,25

(• Standard Plattenaufbauten / • Auftragsbezogene Plattenaufbauten)

<sup>1</sup> Der Aufbau bezieht sich auf die Anzahl der Einzelschichten. (3-schichtig bedeutet zwei Decklagen und eine Kernstruktur, 5-schichtig bedeutet zwei Decklagen, eine Mittellage und zwei Kernstrukturen)

## Basissortiment

Plattenstärken / Plattenaufbauten / Gewichte



Mögliche Plattenstärken und Plattenaufbauten							mit HDF/MDF - Deckschichten				
Stärke	Aufbau <sup>1</sup>	Kernstruktur	Deckschichtstärken in mm				Dichte	Gewicht	2800 x 2070 mm	3050 x 1300 mm	2440 x 1220 mm
[mm]		[mm]	3	4	5	8	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg / Platte	kg / Platte	kg / Platte
40	3-Schicht	44.300.12.0				•	360	14,40	83,46	57,10	42,87
45	3-Schicht	51.340.12.0				•	340	15,30	88,68	60,66	45,55
50	3-Schicht	66.440.12.0				•	310	15,50	89,84	61,46	46,14
60	3-Schicht	80.540.12.0				•	260	15,60	90,42	61,85	46,44
70	5-Schicht	44.300.12.0				•	340	23,80	137,94	94,37	70,85
80	5-Schicht	51.340.12.0				•	300	24,00	139,10	95,16	71,44
90	5-Schicht	66.440.12.0				•	270	24,30	140,84	96,35	72,34
100	5-Schicht	66.440.12.0				•	240	24,05	139,37	95,34	71,58
120	5-Schicht	80.540.12.0				•	210	25,20	146,06	99,92	75,02

(• Standard Plattenaufbauten / • Auftragsbezogene Plattenaufbauten)

<sup>1</sup> Der Aufbau bezieht sich auf die Anzahl der Einzelschichten. (3-schichtig bedeutet zwei Decklagen und eine Kernstruktur, 5-schichtig bedeutet zwei Decklagen, eine Mittellage und zwei Kernstrukturen)

## Basissortiment

Plattenstärken / Plattenaufbauten / Gewichte

Mögliche Plattenstärken und Plattenaufbauten				mit Sperrholz – Deckschichten (Ilo-Pa-Ilo / Pappel)					
Stärke	Aufbau <sup>1</sup>	Kernstruktur	Deckschichtstärken in mm				Dichte	Gewicht	2440 x 1220 mm
[mm]		[mm]	3	4	5	8	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg / Platte
12	3-Schicht	20.100.08.0	•				300	3,60	10,72
13	3-Schicht	20.130.08.0	•				280	3,64	10,84
15	3-Schicht	20.130.08.0	•				240	3,60	10,72
16	3-Schicht	20.130.08.0	•				230	3,68	10,95
18	3-Schicht	25.158.08.0	•				180	3,24	9,64
19	3-Schicht	25.168.08.0	•				200	3,80	11,31
19	3-Schicht	25.158.08.0		•			210	3,99	11,88
20	3-Schicht	25.168.08.0	•	•			230	4,60	13,69
21	3-Schicht	28.188.08.0	•				180	3,78	11,25
21	3-Schicht	25.168.08.0		•			220	4,62	13,75
22	3-Schicht	28.198.08.0	•				180	3,96	11,79
22	3-Schicht	28.188.08.0		•			220	4,84	14,41
25	3-Schicht	32.208.10.0		•	•		200	5,00	14,88
28	3-Schicht	36.238.10.0		•	•		210	5,88	17,50
30	3-Schicht	40.268.10.0			•		200	6,00	17,86
32	3-Schicht	40.268.10.0			•		190	6,08	18,10
35	3-Schicht	44.300.12.0			•		180	6,30	18,75
36	3-Schicht	44.268.10.0				•	240	8,64	25,72
38	3-Schicht	44.300.12.0				•	230	8,74	26,02

(• Standard Plattenaufbauten / • Auftragsbezogene Plattenaufbauten)

<sup>1</sup> Der Aufbau bezieht sich auf die Anzahl der Einzelschichten. (3-schichtig bedeutet zwei Decklagen und eine Kernstruktur, 5-schichtig bedeutet zwei Decklagen, eine Mittellage und zwei Kernstrukturen)

## Basissortiment

Plattenstärken / Plattenaufbauten / Gewichte

Mögliche Plattenstärken und Plattenaufbauten							mit Sperrholz – Deckschichten (Ilo-Pa-Ilo / Pappel)		
Stärke	Aufbau <sup>1</sup>	Kernstruktur	Deckschichtstärken in mm				Dichte	Gewicht	2440 x 1220 mm
[mm]		[mm]	3	4	5	8	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg / Platte
40	3-Schicht	44.300.12.0				•	220	8,80	26,20
45	3-Schicht	51.340.12.0				•	200	8,99	26,77
50	3-Schicht	66.440.12.0				•	190	9,50	28,28
60	3-Schicht	80.540.12.0				•	160	9,60	28,58
70	5-Schicht	44.300.12.0				•	200	14,03	41,75
80	5-Schicht	51.340.12.0				•	180	14,40	42,87
90	5-Schicht	66.440.12.0				•	170	15,30	45,55
100	5-Schicht	66.440.12.0				•	150	15,00	44,65
120	5-Schicht	80.540.12.0				•	130	15,60	46,44

(• Standard Plattenaufbauten / • Auftragsbezogene Plattenaufbauten)

<sup>1</sup> Der Aufbau bezieht sich auf die Anzahl der Einzelschichten. (3-schichtig bedeutet zwei Decklagen und eine Kernstruktur, 5-schichtig bedeutet zwei Decklagen, eine Mittellage und zwei Kernstrukturen)